

---

# VASKON

Automatisering – Speciale machinebouw

Krommebeekstraat 24 – BE 8930 MENEN  
Tel +32 56 52 14 80 - Fax +32 56 53 00 15  
[www.vaskon.com](http://www.vaskon.com)

---

## Boormachine voor houten palen

Automatische boormachine voor het boren van gaten in ronde houten palen  
Machine automatique à percer des trous dans les poteaux en bois  
Automatic drilling machine for wooden poles  
Automatische Bohranlage für Rundholz





<ul style="list-style-type: none"> <li>• Afmetingen van de palen : D=60-140 mm / L=500-4500 mm</li> <li>• aantal verticale boorkoppen : max. 10</li> <li>• aantal horizontale boorkoppen : max. 10</li> <li>• centerafstand tussen 2 boorkoppen : min 200 mm</li> <li>• Boorkoppen: 2.2 kW - 2.880 tr/min - slag 150 mm</li> <li>• regelbare mechanische aanslag (regeling van de slaglengte)</li> <li>• hydraulische rem (regeling ijlgang/voedingssnelheid)</li> <li>• Optie : automatisch toevoer- en afvoermagazijn</li> <li>• Afmetingen : 14500 mm x 3350 mm (h=2000)</li> <li>• Aansluiting : 6 bar – 3x400 VAC+N+PE 10 kA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensions des poteaux: D= 60-140 mm / L=500-4500 mm</li> <li>• Nombre de têtes verticales : max. 10</li> <li>• Nombre de têtes horizontales : max. 10</li> <li>• Distance minimale entre 2 trous: min 200 mm</li> <li>• Têtes de perçage: 2.2 kW – 2.880 trs/min – course max. 150 mm</li> <li>• Butée réglable (réglage de la course)</li> <li>• frein hydraulique (réglage des vitesses rapide/lente)</li> <li>• Option : magasin de chargement et déchargement automatique</li> <li>• Dimensions de la machine: 14500 mm x 3350 mm (h=2000)</li> <li>• Connection : air comprimé 6 bar – 3x400 VAC+N+PE 10 kA</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensions of the poles : D=60 - 140 mm / L=500-4500 mm</li> <li>• Number of vertical drilling heads : max 10</li> <li>• Number of horizontal drilling heads : max .10</li> <li>• Distance between 2 holes: min. 200 mm</li> <li>• Drilling heads: 2.2 kW - 2.880 rpm – max. stroke: 150 mm</li> <li>• Adjustable check (adjustment of the stroke)</li> <li>• Hydraulic speed adjustment</li> <li>• Option: automatic supply and removal (input bin/output bin)</li> <li>• Dimensions of the machine : 14500 mm x 3350 mm (h=2000)</li> <li>• Connection: compressed air 6 bar – 3x400 VAC+N+PE 10 kA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausmaße von den Pfähle: D=60 - 140 mm / L= 500 - 4500 mm</li> <li>• Anzahl vertikale Bohrköpfe: max 10</li> <li>• Anzahl horizontale Bohrköpfe: max 10</li> <li>• Abstand zwischen 2 Löcher : min 200 mm</li> <li>• Bohrköpfe 2.2 kW - 2.880 U/Min – Hub (max.) 150 mm</li> <li>• Einstellbare Anschlag (für Hub-einstellung)</li> <li>• Hydraulische Bremse (Geschwindigkeit Eilgang/Vorschub)</li> <li>• Option: automatische Zuführ- und Abfuhr</li> <li>• Abmessungen der Maschine: 14500 mm x 3350 mm (h=2000)</li> <li>• Anschluss: Luft 6 bar – 3x400 VAC+N+PE 10 kA</li> </ul>

# VASKON

Krommebeekstraat 24  
 BE – 8930 MENEN  
 Tel +32 56 52 14 80  
 Fax +32 56 53 00 15  
 www.vaskon.com